



skiper.by

SKIPER®

отличный помощник на стройке и в саду



САДОВОЕ И СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



SKIPER®

Содержание

Строительное оборудование

Бетоносмесители	5
Тачки	8
Двигатели бензиновые	10
Электростанции (генераторы)	14
Виброплиты	15
Тележки	19

Косильное оборудование

Газонокосилки бензиновые	21
Газонокосилки электрические	23
Мотокосы	24
Триммеры электрические	24
Масло	25

Обработка почвы

Культиваторы бензиновые	27
Культиваторы электрические	32
Навесное оборудование для культиваторов	33

Укрывные материалы

Пленка	36
--------	----

Насосное оборудование

Насосы	38
Насосные станции	43
Мотопомпы	47
Шланги	47





Пневматическое оборудование

Компрессоры с прямым приводом	49
Компрессоры с ременным приводом	50
Пневмоинструмент прочий	52
Шланги PU	55

Сварочное оборудование

Инверторы	58
Полуавтоматы	60
Сварочные маски	61

Электроинструмент

Аккумуляторные шуруповерты	63
----------------------------	----





SKIPER®

SKIPER®

СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



skiper.by





SKIPER®

БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ

Вместимость барабана, л	70
Мощность двигателя, Вт	375
опрокидывание барабана	руч.
Объем готовой смеси, л	55
Материал венца	сталь
Частота вращ. барабана, об/мин	27,5
Номинальное напряжение, В	220
Масса нетто, кг	26

СМ-70



Вместимость барабана, л	125
Мощность двигателя, Вт	700
опрокидывание барабана	руч.
Объем готовой смеси, л	85
Материал венца	чугун
Частота вращ. барабана, об/мин	26,6
Номинальное напряжение, В	220
Масса нетто, кг	41

СМ-125



Вместимость барабана, л	150
Мощность двигателя, Вт	700
опрокидывание барабана	руч.
Объем готовой смеси, л	115
Материал венца	чугун
Частота вращ. барабана, об/мин	26,6
Номинальное напряжение, В	220
Масса нетто, кг	47

СМ-150



Вместимость барабана, л	165
Мощность двигателя, Вт	700
опрокидывание барабана	ножн.
Объем готовой смеси, л	125
Материал венца	чугун
Частота вращ. барабана, об/мин	26,6
Номинальное напряжение, В	220
Масса нетто, кг	52

СМ-165







SKIPER®

И Вместимость барабана, л	180	CM-180
И Мощность двигателя, Вт	850	
И опрокидывание барабана	ножн.	
И Объем готовой смеси, л	140	
И Материал венца	чугун	
И Частота вращ. барабана, об/мин	29,5	
И Номинальное напряжение, В	220	
И Масса нетто, кг	52	



И Вместимость барабана, л	200	CM-200
И Мощность двигателя, Вт	850	
И опрокидывание барабана	ножн.	
И Объем готовой смеси, л	155	
И Материал венца	чугун	
И Частота вращ. барабана, об/мин	29,5	
И Номинальное напряжение, В	220	
И Масса нетто, кг	56	



И Вместимость барабана, л	220	CM-220
И Мощность двигателя, Вт	900	
И опрокидывание барабана	ножн.	
И Объем готовой смеси, л	180	
И Материал венца	чугун	
И Частота вращ. барабана, об/мин	29,5	
И Номинальное напряжение, В	220	
И Масса нетто, кг	60	





SKIPER®

ТАЧКИ

Геометрический объем корыта, л	85
Грузоподъемность, кг	150
Диаметр колеса, мм	310
Количество колес	1

SKIPER
1X85
FERMER



Геометрический объем корыта, л	85
Грузоподъемность, кг	150
Диаметр колеса, мм	310
Количество колес	2

SKIPER
2X85
FERMER



Геометрический объем корыта, л	125
Грузоподъемность, кг	280
Диаметр колеса, мм	400
Количество колес	1
Подшипник пылезащитный	да

SKIPER
125
PROFI



Геометрический объем корыта, л	130
Грузоподъемность, кг	300
Диаметр колеса, мм	400
Количество колес	1
Подшипник усиленный	да

SKIPER
130
expert



Геометрический объем корыта, л	125
Грузоподъемность, кг	330
Диаметр колеса, мм	400
Количество колес	2
Подшипник пылезащитный	да

SKIPER
2x125
PROFI



Геометрический объем корыта, л	130
Грузоподъемность, кг	350
Диаметр колеса, мм	400
Количество колес	2
Подшипник усиленный	да

SKIPER
2x130
expert
PRO







SKIPER®

ДВИГАТЕЛИ БЕНЗИНОВЫЕ

Время непрерывной работы, ч	4	SKIPER N168F(K) цил.вал. 20 мм
Мощность двигателя, л.с.	6,5	
Объем топливного бака, л	3,6	
Разболтовка, мм	65x65	
Система старта	ручная	
Тип двигателя	бензин., одноцил. 4х тактный с возд. охлаж.	



Время непрерывной работы, ч	4	SKIPER N170F(K) цил.вал. 20 мм
Мощность двигателя, л.с.	8	
Объем топливного бака, л	3,6	
Разболтовка, мм	65x65	
Система старта	ручная	
Тип двигателя	бензин., одноцил. 4х тактный с возд. охлаж.	



Время непрерывной работы, ч	4	SKIPER N170F (SFT) шл.вал. 25 мм
Мощность двигателя, л.с.	8	
Объем топливного бака, л	3,6	
Разболтовка, мм	65x65	
Система старта	ручная	
Тип двигателя	бензин., одноцил. 4х тактный с возд. охлаж.	



Время непрерывной работы, ч	3	SKIPER N177F(K) цил.вал. 25 мм
Мощность двигателя, л.с.	10	
Объем топливного бака, л	6	
Разболтовка, мм	80x80	
Система старта	ручная	
Тип двигателя	бензин., одноцил. 4х тактный с возд. охлаж.	



Время непрерывной работы, ч	3	SKIPER N177F (SFT) шл.вал. 25 мм
Мощность двигателя, л.с.	10	
Объем топливного бака, л	6	
Разболтовка, мм	80x80	
Система старта	ручная	
Тип двигателя	бензин., одноцил. 4х тактный с возд. охлаж.	





SKIPER®

Время непрерывной работы, ч	3
Мощность двигателя, л.с.	13
Объем топливного бака, л	6,5
Разболтовка, мм	90x90
Система старта	ручная
Тип двигателя	бензин., одноцил. 4х тактный с возд. охлаж.

**SKIPER
N188F(K)**
цил.вал.
25 мм



Время непрерывной работы, ч	3
Мощность двигателя, л.с.	13
Объем топливного бака, л	6,5
Разболтовка, мм	90x90
Система старта	ручная
Тип двигателя	бензин., одноцил. 4х тактный с возд. охлаж.

**SKIPER
N188F
(SFT)**
шл.вал.
25 мм



Время непрерывной работы, ч	3
Мощность двигателя, л.с.	13
Объем топливного бака, л	6,5
Разболтовка, мм	90x90
Система старта	ручная
Тип двигателя	бензин., одноцил. 4х тактный с возд. охлаж.

**SKIPER
N188F/
E(K)**
цил.вал.
25 мм



эл.старт

Время непрерывной работы, ч	3
Мощность двигателя, л.с.	13
Объем топливного бака, л	6,5
Разболтовка, мм	90x90
Система старта	ручная/электр.
Тип двигателя	бензин., одноцил. 4х тактный с возд. охлаж.

**SKIPER
N188F/
E(SFT)**
шл.вал.
25 мм



эл.старт

Время непрерывной работы, ч	3
Мощность двигателя, л.с.	16
Объем топливного бака, л	6,5
Разболтовка, мм	90x90
Система старта	ручная
Тип двигателя	бензин., одноцил. 4х тактный с возд. охлаж.

**SKIPER
N190F(K)**
цил.вал.
25 мм





SKIPER®

Время непрерывной работы, ч	3
Мощность двигателя, л.с.	16
Объем топливного бака, л	6,5
Разболтовка, мм	90x90
Система старта	ручная
Тип двигателя	бензин., одноцил. 4х тактный с возд. охлаж.

SKIPER
N190F (SFT)
шл.вал.
25 мм



Время непрерывной работы, ч	3
Мощность двигателя, л.с.	16
Объем топливного бака, л	6,5
Разболтовка, мм	90x90
Система старта	ручная, электр.
Тип двигателя	бензин., одноцил. 4х тактный с возд. охлаж.

SKIPER
N190F/E(K)
цил.вал.
25 мм



эл.старт

Время непрерывной работы, ч	3
Мощность двигателя, л.с.	16
Объем топливного бака, л	6,5
Разболтовка, мм	90x90
Система старта	ручная, электр.
Тип двигателя	бензин., одноцил. 4х тактный с возд. охлаж.

SKIPER
N190F/
E(SFT)
шл.вал.
25 мм



эл.старт







SKIPER®

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ (ГЕНЕРАТОРЫ)

Номинальная мощность, кВт	2,5	SKIPER LT4000B
Максимальная мощность, кВт	2,8	
Мощность двигателя, л.с.	7	
Напряжение розеток генератора, В	2x230 (16A)	



Номинальная мощность, кВт	2,8	SKIPER LT4500B
Максимальная мощность, кВт	3	
Мощность двигателя, л.с.	7	
Напряжение розеток генератора, В	2x230 (16A)	



Номинальная мощность, кВт	5	SKIPER LT7000EB
Максимальная мощность, кВт	5,5	
Мощность двигателя, л.с.	13	
Напряжение розеток генератора, В	2x230(16 A) 1x230(32 A)	



Номинальная мощность, кВт	6	SKIPER LT9000EB
Максимальная мощность, кВт	6,5	
Мощность двигателя, л.с.	15	
Напряжение розеток генератора, В	2x230(16 A) 1x230(32 A)	



Номинальная мощность, кВт	6	SKIPER LT9000 EB-3
Максимальная мощность, кВт	6,5	
Мощность двигателя, л.с.	15	
Напряжение розеток генератора, В	230(16 A) 380(16 A)	



Номинальная мощность, кВт	6	SKIPER LT9000 EB-ATS
Максимальная мощность, кВт	6,5	
Мощность двигателя, л.с.	15	
Напряжение розеток генератора, В	230(16 A) 230(32 A)	



Номинальная мощность, кВт	6	SKIPER LT9000EK
Максимальная мощность, кВт	6,5	
Мощность двигателя, л.с.	15	
Напряжение розеток генератора, В	2x230(16 A) 1x230(32 A)	





SKIPER®

ВИБРОПЛИТЫ

Мощность двигателя, л.с.	5,5
Двигатель	Loncin 160F
Размер плиты, см	53x37
Ударная сила, кН	11
Глубина уплотнения, см	25
Резиновый коврик	+
Колеса	+

SKIPER
C60L-WM



Мощность двигателя, л.с.	5,5
Двигатель	Loncin 160F
Размер плиты, см	53x37
Ударная сила, кН	11
Глубина уплотнения, см	25
Резиновый коврик	+
Колеса	+
Бак для воды	+

SKIPER
C60L-WMT



Мощность двигателя, л.с.	5,5
Двигатель	HondaGX 160
Размер плиты, см	54x42
Ударная сила, кН	15
Глубина уплотнения, см	30
Резиновый коврик	+
Колеса	+

SKIPER
C90H-WM



Мощность двигателя, л.с.	5,5
Двигатель	HondaGX 160
Размер плиты, см	54x42
Ударная сила, кН	15
Глубина уплотнения, см	30
Резиновый коврик	+
Колеса	+
Бак для воды	+

SKIPER
C90H-WMT





SKIPPER®

Мощность двигателя, л.с.	6,5
Двигатель	Loncin 200F
Размер плиты, см	54x42
Ударная сила, кН	15
Глубина уплотнения, см	30
Резиновый коврик	+
Колеса	+

**SKIPPER
C90L-WM**



Мощность двигателя, л.с.	6,5
Двигатель	Loncin 200F
Размер плиты, см	54x42
Ударная сила, кН	15
Глубина уплотнения, см	30
Резиновый коврик	+
Колеса	+
Бак для воды	+

**SKIPPER
C90L-WMT**



Мощность двигателя, л.с.	6,5
Двигатель	Loncin 200F
Размер плиты, см	58x50
Ударная сила, кН	20
Глубина уплотнения, см	35
Колеса	+

**SKIPPER
C120L-W**



Мощность двигателя, л.с.	6,5
Двигатель	Loncin 200F
Размер плиты, см	58x50
Ударная сила, кН	25
Глубина уплотнения, см	35
Колеса	+

**SKIPPER
C140L-W**





SKIPER®

Мощность двигателя, л.с.	9
Двигатель	Loncin 270F
Размер плиты, см	65x42
Ударная сила, кН	30,5
Глубина уплотнения, см	50
Колеса	+
Реверс	+

**SKIPER
C160L-W**



Мощность двигателя, л.с.	5,5
Двигатель	Honda GX160
Размер плиты, см	53x37
Ударная сила, кН	11
Глубина уплотнения, см	25
Резиновый коврик	+
Колеса	+

**SKIPER
C60H-WM**



Мощность двигателя, л.с.	6,5
Двигатель	Honda GX200
Размер плиты, см	58x50
Ударная сила, кН	20
Глубина уплотнения, см	35
Колеса	+

**SKIPER
C120H-W**



Мощность двигателя, л.с.	5,5
Двигатель	Honda GX160
Размер плиты, см	53x37
Ударная сила, кН	11
Глубина уплотнения, см	25
Резиновый коврик	+
Колеса	+
Бак для воды	+

**SKIPER
C60H-WMT**





SKIPER®

Мощность двигателя, л.с.	6,5
Двигатель	Honda GX200
Размер плиты, см	58x50
Ударная сила, кН	25
Глубина уплотнения, см	35
Колеса	+

**SKIPER
C140H-W**



Мощность двигателя, л.с.	9
Двигатель	Honda GX270
Размер плиты, см	65x42
Ударная сила, кН	30,5
Глубина уплотнения, см	50
Колеса	+
Реверс	+

**SKIPER
C160H-W**






SKIPER®

ТЕЛЕЖКИ

Грузоподъемность, кг	до 200
Тип колеса	пневматическое
Размер платформы, см	26x38

**SKIPER
HT1892**



Грузоподъемность, кг	до 200
Тип колеса	пневматическое
Размер платформы, см	26x38
Размер откидной платформы, см	48x28

**SKIPER
HT1893**





SKIPER®

SKIPER®

КОСИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



skiper.by





SKIPER®

ГАЗОНОКОСИЛКИ БЕНЗИНОВЫЕ

Ширина кошения ножом, мм	400
Мощность двигателя, л.с.	3,5
Количество уровней скашивания	3
Объем травосборника, л	45
Привод	ручн.
Материал деки	пластик
Мульчирование	нет
Боковой выброс	нет

SKIPER
GW401



Ширина кошения ножом, мм	400
Мощность двигателя, л.с.	4
Количество уровней скашивания	7
Объем травосборника, л	45
Привод	самоход.
Материал деки	сталь
Мульчирование	нет
Боковой выброс	нет

SKIPER
GW401S



Ширина кошения ножом, мм	460
Мощность двигателя, л.с.	3,5
Количество уровней скашивания	7
Объем травосборника, л	60
Привод	ручн.
Материал деки	сталь
Мульчирование	нет
Боковой выброс	нет

SKIPER
GW461



Ширина кошения ножом, мм	460
Мощность двигателя, л.с.	4
Количество уровней скашивания	7
Объем травосборника, л	60
Привод	самоход.
Материал деки	сталь
Мульчирование	да
Боковой выброс	да

SKIPER
GW461S







SKIPER®

Ширина кошения ножом, мм	510
Мощность двигателя, л.с.	5
Количество уровней скашивания	7
Объем травосборника, л	70
Привод	самоход.
Материал деки	сталь
Мульчирование	да
Боковой выброс	да

**SKIPER
GW511S**



ГАЗОНОКОСИЛКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Ширина кошения ножом, мм	320
Максимальная мощность, кВт	1,5
Количество уровней скашивания	3
Объем травосборника, л	30
Высота уровня скашивания, мм	20-50
Регулировка высоты скашивания	индивид.

**SKIPER
EL321S**



Ширина кошения ножом, мм	380
Максимальная мощность, кВт	2
Количество уровней скашивания	6
Объем травосборника, л	40
Высота уровня скашивания, мм	20-70
Регулировка высоты скашивания	центральный.

**SKIPER
EL3820**





SKIPER®

МОТОКОСЫ

Мощность, кВт	2,1	SKIPER GTP2101
Объем топливного бака, л	1,2	
Объем цилиндра, см ³	43	
Легкий старт	да	
Двуплечный ремень	да	
Пильный диск в комплекте	да	
Тип двигателя	одноцилиндр. 2х-тактный бензин. с возд. охлажден.	



Мощность, кВт	2,4	SKIPER GTP2401
Объем топливного бака, л	1,2	
Объем цилиндра, см ³	52	
Легкий старт	да	
Двуплечный ремень	да	
Пильный диск в комплекте	да	
Тип двигателя	одноцилиндр. 2х-тактный бензин. с возд. охлажден.	



ТРИММЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Мощность двигателя, Вт	1200	SKIPER TE-5000-1
Диаметр нейлоновой лески, мм	1,6	
Частота вращ. на холос. ходу, об/мин	8500	
Ширина кошения ножом, мм	-	
Ширина среза нейлон. леской, мм	380	





SKIPER®

Мощность двигателя, Вт	1300
Диаметр нейлоновой лески, мм	2
Частота вращ. на холос. ходу, об/мин	8100
Ширина кошения ножом, мм	255
Ширина среза нейлон. леской, мм	380

**SKIPER
TE-7000-1**



Мощность двигателя, Вт	1400
Диаметр нейлоновой лески, мм	2
Частота вращ. на холос. ходу, об/мин	8100
Ширина кошения ножом, мм	255
Ширина среза нейлон. леской, мм	380

**SKIPER
TE-8000-1**



МАСЛО МОТОРНОЕ 2-Х ТАКТНОЕ SKIPER

Допуски	JASO FC, API TB
Объем, л	1
Цвет	красный





SKIPER®

SKIPER®

ОБРАБОТКА ПОЧВЫ



skiper.by





SKIPER®

ЛЕГКИЕ БЕНЗИНОВЫЕ МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ

Мощность двигателя, л.с.	4,5
Ширина обработки, см	56
Кол-во скоростей вперед/назад	1
Вал отбора мощности	нет
Глубина культивации, мм	до 260
Привод	прямой
Размер шестигранного вала, мм	
Масса нетто, кг	34,3
Гарантийный срок, мес	12

SKIPER
VT-400



Мощность двигателя, л.с.	8
Ширина обработки, см	85
Кол-во скоростей вперед/назад	2+1
Вал отбора мощности	нет
Глубина культивации, мм	до 300
Привод	ременной
Размер шестигранного вала, мм	23
Масса нетто, кг	71
Гарантийный срок, мес	24

SKIPER
SP-700



Мощность двигателя, л.с.	8
Ширина обработки, см	85
Кол-во скоростей вперед/назад	3+1
Вал отбора мощности	нет
Глубина культивации, мм	до 300
Привод	ременной
Размер шестигранного вала, мм	23
Масса нетто, кг	71
Гарантийный срок, мес	24

SKIPER
SP-700S



Мощность двигателя, л.с.	8
Ширина обработки, см	98
Кол-во скоростей вперед/назад	3+1
Вал отбора мощности	нет
Глубина культивации, мм	до 300
Привод	прямой
Размер шестигранного вала, мм	23
Масса нетто, кг	74
Гарантийный срок, мес	24

SKIPER
SP-850S





SKIPER®

Мощность двигателя, л.с.	8
Ширина обработки, см	78
Кол-во скоростей вперед/назад	1+1
Вал отбора мощности	нет
Глубина культивации, мм	до 300
Привод	ременной
Размер шестигранного вала, мм	
Масса нетто, кг	46
Гарантийный срок, мес	24

**SKIPER
SP-650**



Мощность двигателя, л.с.	8
Ширина обработки, см	81
Кол-во скоростей вперед/назад	2+1
Вал отбора мощности	нет
Глубина культивации, мм	до 300
Привод	ременной
Размер шестигранного вала, мм	23
Масса нетто, кг	61
Гарантийный срок, мес	24

**SKIPER
SP-720**



Мощность двигателя, л.с.	8
Ширина обработки, см	81
Кол-во скоростей вперед/назад	3+1
Вал отбора мощности	нет
Глубина культивации, мм	до 300
Привод	ременной
Размер шестигранного вала, мм	23
Масса нетто, кг	63
Гарантийный срок, мес	24

**SKIPER
SP-720S**



Мощность двигателя, л.с.	8
Ширина обработки, см	81
Кол-во скоростей вперед/назад	2+1
Вал отбора мощности	нет
Глубина культивации, мм	до 300
Привод	прямой
Размер шестигранного вала, мм	23
Масса нетто, кг	53,8
Гарантийный срок, мес	24

**SKIPER
SP-800**





SKIPER®

ТАЖЕЛЫЕ БЕНЗИНОВЫЕ МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ

Мощность двигателя, л.с.	10
Ширина обработки, см	105
Кол-во скоростей вперед/назад	3+1
Вал отбора мощности	нет
Глубина культивации, мм	до 300
Привод	прямой
Размер шестигранного вала, мм	32
Масса нетто, кг	103
Гарантийный срок, мес	24

SKIPER
SP-1000S



Мощность двигателя, л.с.	14
Ширина обработки, см	105
Кол-во скоростей вперед/назад	3+1
Вал отбора мощности	нет
Глубина культивации, мм	до 300
Привод	прямой
Размер шестигранного вала, мм	32
Масса нетто, кг	108
Гарантийный срок, мес	24

SKIPER
SP-1400S



Мощность двигателя, л.с.	16
Ширина обработки, см	105
Кол-во скоростей вперед/назад	3+1
Вал отбора мощности	нет
Глубина культивации, мм	до 300
Привод	прямой
Размер шестигранного вала, мм	32
Масса нетто, кг	108
Гарантийный срок, мес	24

SKIPER
SP-1600S



Мощность двигателя, л.с.	18
Ширина обработки, см	105
Кол-во скоростей вперед/назад	3+1
Вал отбора мощности	нет
Глубина культивации, мм	до 300
Привод	прямой
Размер шестигранного вала, мм	32
Масса нетто, кг	109
Гарантийный срок, мес	24

SKIPER
SP-1800S







SKIPER®

Мощность двигателя, л.с.	14
Ширина обработки, см	105
Кол-во скоростей вперед/назад	3+1
Вал отбора мощности	да
Глубина культивации, мм	до 300
Привод	прямой
Размер шестигранного вала, мм	32
Масса нетто, кг	109
Гарантийный срок, мес	24

**SKIPER
SP-1400SE**



Мощность двигателя, л.с.	16
Ширина обработки, см	105
Кол-во скоростей вперед/назад	3+1
Вал отбора мощности	да
Глубина культивации, мм	до 300
Привод	прямой
Размер шестигранного вала, мм	32
Масса нетто, кг	109
Гарантийный срок, мес	24

**SKIPER
SP-1600SE**



Мощность двигателя, л.с.	18
Ширина обработки, см	105
Кол-во скоростей вперед/назад	3+1
Вал отбора мощности	да
Глубина культивации, мм	до 300
Привод	прямой
Размер шестигранного вала, мм	32
Масса нетто, кг	110
Гарантийный срок, мес	24

**SKIPER
SP-1800SE**



Мощность двигателя, л.с.	8
Ширина обработки, см	98
Кол-во скоростей вперед/назад	3+1
Вал отбора мощности	нет
Глубина культивации, мм	до 300
Привод	прямой
Размер шестигранного вала, мм	23
Масса нетто, кг	72,5
Гарантийный срок, мес	24

**SKIPER
SK-850S**





SKIPER®

МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Мощность, кВт	1,2
Количество секций фрез, шт	4
Ширина культивации, мм	360
Глубина культивации, мм	220

SKIPER
ET5000



Мощность, кВт	1,6
Количество секций фрез, шт	6
Ширина культивации, мм	400
Глубина культивации, мм	220
Транспортировочные колеса	+

SKIPER
ET7000



Мощность, кВт	1,7
Количество секций фрез, шт	6
Ширина культивации, мм	450
Глубина культивации, мм	220
Транспортировочные колеса	+

SKIPER
ET9000





SKIPER®

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОТОКУЛЬТИВАТОРОВ

ГРУНТОЗАЦЕПЫ

Дiameter наружный, мм	560	SKIPER
Ширина, мм	160	ГП1,4
Масса, кг	19,8	



Дiameter наружный, мм	410	SKIPER
Ширина, мм	125	ГП2,4
Масса, кг	9,8	



СЦЕПКИ

Макс. размер стойки, мм	10	№5 облегченная
Дополнительная секция	есть	
Масса, кг	3,5	



Макс. размер стойки, мм	10	№5 усиленная
Дополнительная секция	есть	
Масса, кг	3,5	



ОКУЧНИКИ

Вид	двухрядный	ОК1
Тип	регулируемый	
Ширина захвата макс., мм	860	
Толщина стойки, мм	12	



Вид	однорядный	ОК1,1
Тип	регулируемый	
Ширина захвата макс., мм	400	
Толщина стойки, мм	10	



Вид	двухрядный	ОК2
Тип	нерегулируемый	
Ширина захвата макс., мм	815	
Толщина стойки, мм	12	





SKIPER®

Вид	однорядный	OK2,1
Тип	нерегулируемый	
Ширина захвата макс., мм	310	
Толщина стойки, мм	10	



ПЛУГИ

Ширина захвата, мм	215	ПЛ1,10
Толщина стойки, мм	10	
Применяемая сцепка	№5	



Ширина захвата, мм	215	ПЛ1,12
Толщина стойки, мм	12	
Применяемая сцепка	№5	




Ширина захвата, мм	215	ПЛ1,14
Толщина стойки, мм	14	
Применяемая сцепка	№5	



Ширина захвата, мм	140	ПЛ2
Толщина стойки, мм	10	
Применяемая сцепка	№5	



Ширина захвата, мм	200	ПЛ3
Толщина стойки, мм	10	
Применяемая сцепка	№5	



ПЛУГИ-КАРТОФЕЛЕВЫКАПЫВАТЕЛИ

Ширина захвата, мм	350	KK1 нерегулируемый
Толщина стойки, мм	10	
Применяемая сцепка	№5	



ЛЕМЕХИ

Размеры, мм	310x64x4	Н.ПЛ1
Применимость к плугам	ПЛ1*, ПЛ3	



Размеры, мм	195x37x4	Н.ПЛ2
Применимость к плугам	ПЛ2	





SKIPER®

SKIPER®

УКРЫВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



skiper.by





SKIPER®

ПЛЕНКА

Толщина, мкм	120
Сырьё	вторичное
Цвет	серый
Длина, м	100
Ширина, м	1,5
Рукав	да

SKIPER
ПЛЕНКА ПВД



Толщина, мкм	200
Сырьё	вторичное
Цвет	черный
Длина, м	100
Ширина, м	1,5
Рукав	да

SKIPER
ПЛЕНКА ПВД



Толщина, мкм	120
Сырьё	первичное
Цвет	голубой
Длина, м	100
Ширина, м	1,5
Рукав	да

SKIPER
ПЛЕНКА ПВД



Толщина, мкм	150
Сырьё	первичное
Цвет	прозрачный
Длина, м	100
Ширина, м	1,5
Рукав	да

SKIPER
ПЛЕНКА ПВД





SKIPER®

SKIPER®

НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



skiper.by





SKIPER®

НАСОСЫ ДРЕНАЖНО-ФЕКАЛЬНЫЕ

Мощность, Вт	1500
Производительность, л/мин	250
Напор, м	8
Материал корпуса	чугун
Измельчитель	нет

SP8-1,5



Мощность, Вт	1500
Производительность, л/мин	250
Напор, м	8
Материал корпуса	сталь
Измельчитель	нет

WQ8-1,5C



Мощность, Вт	1500
Производительность, л/мин	250
Напор, м	8
Материал корпуса	чугун
Измельчитель	да

WQ8-1,5X



Мощность, Вт	2000
Производительность, л/мин	300
Напор, м	10
Материал корпуса	чугун
Измельчитель	нет

SP10-2



Мощность, Вт	2000
Производительность, л/мин	300
Напор, м	10
Материал корпуса	сталь
Измельчитель	нет

WQ10-2C



Мощность, Вт	2000
Производительность, л/мин	300
Напор, м	10
Материал корпуса	чугун
Измельчитель	да

WQ10-2





SKIPER®

Мощность, Вт	2000
Производительность, л/мин	300
Напор, м	10
Материал корпуса	чугун
Измельчитель	да

WQ10-21



Мощность, Вт	2500
Производительность, л/мин	310
Напор, м	11
Материал корпуса	чугун
Измельчитель	WildCut

WQ25-PRO



Мощность, Вт	3000
Производительность, л/мин	350
Напор, м	12
Материал корпуса	чугун
Измельчитель	WildCut

WQ30-PRO



НАСОСЫ ДРЕНАЖНЫЕ

Мощность, Вт	500
Производительность, л/мин	125
Напор, м	8
Материал корпуса	пласт.
Макс. диаметр твердых частиц, мм	5

SP2100



Мощность, Вт	550
Производительность, л/мин	142
Напор, м	7
Материал корпуса	пласт.
Макс. диаметр твердых частиц, мм	35

SP3100



Мощность, Вт	500
Производительность, л/мин	150
Напор, м	7
Материал корпуса	пласт.
Макс. диаметр твердых частиц, мм	5

SP3500







SKIPER®

Мощность, Вт	750
Производительность, л/мин	225
Напор, м	8
Материал корпуса	пласт.
Макс. диаметр твердых частиц, мм	35

SP4100



Мощность, Вт	750
Производительность, л/мин	233
Напор, м	7
Материал корпуса	пласт.
Макс. диаметр твердых частиц, мм	5

SP4500



Мощность, Вт	1000
Производительность, л/мин	292
Напор, м	9,5
Материал корпуса	пласт.
Макс. диаметр твердых частиц, мм	35

SP5100



Мощность, Вт	1500
Производительность, л/мин	250
Напор, м	10
Материал корпуса	Al
Макс. диаметр твердых частиц, мм	5

WQ10-1,5D



Мощность, Вт	2000
Производительность, л/мин	300
Напор, м	16
Материал корпуса	Al
Макс. диаметр твердых частиц, мм	5

WQ16-2D



НАСОСЫ СКВАЖИННЫЕ

Мощность, Вт	400
Производительность, л/мин	35
Напор, м	73
Материал корпуса	нерж.
Длина кабеля, м	15
Диаметр насоса, дюйм	3

PS40





SKIPER®

Мощность, Вт	600	PS-60
Производительность, л/мин	35	
Напор, м	92	
Материал корпуса	нерж.	
Длина кабеля, м	20	
Диаметр насоса, дюйм	3	



Мощность, Вт	800	PS-80
Производительность, л/мин	35	
Напор, м	106	
Материал корпуса	нерж.	
Длина кабеля, м	25	
Диаметр насоса, дюйм	3	



Мощность, Вт	820	PS-82S
Производительность, л/мин	35	
Напор, м	90	
Материал корпуса	нерж.	
Длина кабеля, м	20	
Диаметр насоса, дюйм	3	



НАСОСЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ

Мощность, Вт	800	PG800
Производительность, л/мин	52	
Напор, м	42	
Материал корпуса	пласт.	
Макс. глубина всасывания, м	8	



Мощность, Вт	500	P-JET60
Производительность, л/мин	36	
Напор, м	28	
Материал корпуса	чугун	
Макс. глубина всасывания, м	8	





SKIPER®

Мощность, Вт	900
Производительность, л/мин	52
Напор, м	45
Материал корпуса	сталь
Макс. глубина всасывания, м	8,5

P-JET100



Мощность, Вт	900
Производительность, л/мин	52
Напор, м	45
Материал корпуса	нерж.
Макс. глубина всасывания, м	8,5

P-JET100S



Мощность, Вт	1300
Производительность, л/мин	60
Напор, м	50
Материал корпуса	чугун
Макс. глубина всасывания, м	9

P-JET120



Мощность, Вт	1300
Производительность, л/мин	60
Напор, м	50
Материал корпуса	нерж.
Макс. глубина всасывания, м	9

P-JET120S



НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

Мощность, Вт	500
Производительность, л/мин	36
Напор, м	28
Материал корпуса	чугун
Объем бака, л	24
Макс. глубина всасывания, м	8

WS50







SKIPER®

Мощность, Вт	900
Производительность, л/мин	52
Напор, м	45
Материал корпуса	чугун
Объем бака, л	24
Макс. глубина всасывания, м	8,5

JET100



Мощность, Вт	900
Производительность, л/мин	52
Напор, м	45
Материал корпуса	нерж.
Объем бака, л	24
Макс. глубина всасывания, м	8,5

JET100S



Мощность, Вт	1300
Производительность, л/мин	60
Напор, м	50
Материал корпуса	чугун
Объем бака, л	24
Макс. глубина всасывания, м	9

JET120



Мощность, Вт	1300
Производительность, л/мин	60
Напор, м	50
Материал корпуса	нерж.
Объем бака, л	24
Макс. глубина всасывания, м	9

JET120S







SKIPER®

МОТОПОМПЫ

Производительность, л/мин	600
Диаметр входного патрубка, мм	50
Диаметр выходного патрубка, мм	50
Макс. глубина всасывания, м	7
Макс. высота напора, м	23
Мощность двигателя, л.с.	6,5

SKIPER
LT20CX



Производительность, л/мин	1100
Диаметр входного патрубка, мм	80
Диаметр выходного патрубка, мм	80
Макс. глубина всасывания, м	7
Макс. высота напора, м	28
Мощность двигателя, л.с.	6,5

SKIPER
LT30CX



Производительность, л/мин	1500
Диаметр входного патрубка, мм	80
Диаметр выходного патрубка, мм	80
Макс. глубина всасывания, м	8
Макс. высота напора, м	26
Мощность двигателя, л.с.	6,5

SKIPER
LT30CXD



ШЛАНГИ

Длина, м	25, 30, 50
Количество слоев	3
Внутренний диаметр, мм	19
Внутренний диаметр, дюйм	1/2, 3/4, 5/8
Рабочее давление при 20°C, Бар	8
Рабочая температура	-10/+50°C

SKIPER 3x
слой.



Длина, м	15, 25, 50
Количество слоев	4
Внутренний диаметр, мм	19
Внутренний диаметр, дюйм	1/2, 3/4, 5/8
Рабочее давление при 20°C, Бар	10
Рабочая температура	-10/+50°C

SKIPER 4x
слой.





SKIPER®

SKIPER®

ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



skiper.by





SKIPER®

КОМПРЕССОРЫ С ПРЯМЫМ ПРИВОДОМ

Количество цилиндров	1	SKIPER
Максимальная мощность, кВт	1,5	AR25A
Объем ресивера, л	25	
Производительность, л/мин	235	



Количество цилиндров	1	SKIPER
Максимальная мощность, кВт	1,8	AR50B
Объем ресивера, л	50	
Производительность, л/мин	260	



Количество цилиндров	2	SKIPER
Максимальная мощность, кВт	2,2	AR50V
Объем ресивера, л	50	
Производительность, л/мин	440	



Количество цилиндров	2	SKIPER
Максимальная мощность, кВт	2,2	AR70V
Объем ресивера, л	70	
Производительность, л/мин	440	



Количество цилиндров	2	SKIPER
Максимальная мощность, кВт	2,2	AR100V
Объем ресивера, л	100	
Производительность, л/мин	440	





SKIPER®

КОМПРЕССОРЫ С РЕМЕННЫМ ПРИВОДОМ

Количество цилиндров	2
Максимальная мощность, кВт	2,2
Объем ресивера, л	70
Производительность, л/мин	380
Напряжение питающей сети, В	230

**SKIPER
IBL2070A**



Количество цилиндров	2
Максимальная мощность, кВт	2,2
Объем ресивера, л	100
Производительность, л/мин	380
Напряжение питающей сети, В	230

**SKIPER
IBL3100V**



Количество цилиндров	3
Максимальная мощность, кВт	3
Объем ресивера, л	100
Производительность, л/мин	600
Напряжение питающей сети, В	230

**SKIPER
IBL3100A**



Количество цилиндров	3
Максимальная мощность, кВт	3
Объем ресивера, л	100
Производительность, л/мин	600
Напряжение питающей сети, В	230

**SKIPER
IBL3100B**







SKIPER®

НАБОРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ

Входное давление, Бар	
краскопульт	3-8
пистолет продувочный	0-15
пистолет для подкач. шин	0-12
Длина шланга, м	5
Рекомен. раб. давл., Бар	
краскопульт	3,5
пистолет продувочный	2,0-6,0
пистолет для подкач. шин	3,5
Сред. расход воздуха, л/мин	
краскопульт	160-240
пистолет продувочный	125
Комплектность	
краскопульт HVLP	
пистолет продувочный	
пист. для подкачки шин с манометром	
шланг спиральный	

SKIPER
2000S4



Входное давление, Бар	
краскопульт	3-8
пистолет продувочный	0-15
пистолет моечный	8
пистолет для подкач. шин	0-12
Длина шланга, м	5
Рекомен. раб. давл., Бар	
краскопульт	3,5
пистолет продувочный	2,0-6,0
пистолет моечный	6,0
пистолет для подкач. шин	3,5
Сред. расход воздуха, л/мин	
краскопульт	160-240
пистолет продувочный	125
пистолет моечный	230
Комплектность	
краскопульт HVLP	
пистолет продувочный	
пистолет моечный	
пист. для подкачки шин с манометром	
шланг спиральный	

SKIPER
3000S5







SKIPER®

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ НАКАЧКИ КОЛЕС

Входное давление, Бар	0,12	SKIPER
Рекомен. рабочее давление, Бар	0,1	TG01



ПИСТОЛЕТ ПЕСКОСТРУЙНЫЙ

Входное давление, Бар	0,1	SKIPER
Диаметр сопла, мм	10	PS-9
Длина сопла, мм	200	
Длина шланга, м	2	
Рекомен. рабочее давление, Бар	4,8	
Средний расход воздуха, л/мин	300	



ПИСТОЛЕТ ПРОДУВОЧНЫЙ

Входное давление, Бар	8	SKIPER
Диаметр сопла, мм	3,5	DG10
Длина сопла, мм	60	
Рекомен. рабочее давление, Бар	6	
Средний расход воздуха, л/мин	350	



Входное давление, Бар	8	SKIPER
Диаметр сопла, мм	3,5	DG13
Длина сопла, мм	100	
Рекомен. рабочее давление, Бар	6	
Средний расход воздуха, л/мин	350	





SKIPER®

ШЛАНГИ PU

Внутренний диаметр, мм	6	SKIPER PH01
Наружный диаметр, мм	8	
Длина, м	5	
Макс. допустимое давление, Бар	24	
Рабочая температура	от -30°C до +70°C	
Рекомен. рабочее давление, Бар	8	



Внутренний диаметр, мм	6	SKIPER PH02
Наружный диаметр, мм	8	
Длина, м	10	
Макс. допустимое давление, Бар	24	
Рабочая температура	от -30°C до +70°C	
Рекомен. рабочее давление, Бар	8	



Внутренний диаметр, мм	6	SKIPER PH03
Наружный диаметр, мм	8	
Длина, м	15	
Макс. допустимое давление, Бар	24	
Рабочая температура	от -30°C до +70°C	
Рекомен. рабочее давление, Бар	8	



Внутренний диаметр, мм	6	SKIPER PH04
Наружный диаметр, мм	8	
Длина, м	20	
Макс. допустимое давление, Бар	24	
Рабочая температура	от -30°C до +70°C	
Рекомен. рабочее давление, Бар	8	



Внутренний диаметр, мм	8	SKIPER PH05
Наружный диаметр, мм	12	
Длина, м	5	
Макс. допустимое давление, Бар	24	
Рабочая температура	от -30°C до +70°C	
Рекомен. рабочее давление, Бар	8	





SKIPER®

Внутренний диаметр, мм	8	SKIPER PH06
Наружный диаметр, мм	12	
Длина, м	10	
Макс. допустимое давление, Бар	24	
Рабочая температура	от -30°C до +70°C	
Рекомен. рабочее давление, Бар	8	



Внутренний диаметр, мм	8	SKIPER PH07
Наружный диаметр, мм	12	
Длина, м	15	
Макс. допустимое давление, Бар	24	
Рабочая температура	от -30°C до +70°C	
Рекомен. рабочее давление, Бар	8	



Внутренний диаметр, мм	8	SKIPER PH08
Наружный диаметр, мм	12	
Длина, м	20	
Макс. допустимое давление, Бар	24	
Рабочая температура	от -30°C до +70°C	
Рекомен. рабочее давление, Бар	8	





SKIPER[®]

SKIPER[®]

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



skiper.by





SKIPER®

ИНВЕРТОРЫ

Максимальная мощность, кВт	5,5	SKIPER
Диапазон регулировки, А	20-200	MMA-2500-16
Диаметр электрода, мм	1,6-3	



Максимальная мощность, кВт	6,5	SKIPER
Диапазон регулировки, А	20-210	MMA-2600-10
Диаметр электрода, мм	1,6-3,2	



Максимальная мощность, кВт	7	SKIPER
Диапазон регулировки, А	20-220	MMA-2700-7
Диаметр электрода, мм	1,6-4	



Максимальная мощность, кВт	7,3	SKIPER
Диапазон регулировки, А	20-230	MMA-2800-7
Диаметр электрода, мм	1,6-5	



Максимальная мощность, кВт	5,8	SKIPER
Диапазон регулировки, А	20-120	MMA-2000S
Диаметр электрода, мм	1,6-2,5	







SKIPER[®]

Максимальная мощность, кВт	5,8	SKIPER
Диапазон регулировки, А	20-120	MMA-2000S
Диаметр электрода, мм	1,6-2,5	



Максимальная мощность, кВт	6,6	SKIPER
Диапазон регулировки, А	20-140	MMA-2500S
Диаметр электрода, мм	1,6-3,2	



Максимальная мощность, кВт	7,7	SKIPER
Диапазон регулировки, А	20-160	MMA-3000S
Диаметр электрода, мм	1,6-4	



ПОЛУАВТОМАТЫ

Максимальный сварочный ток, А	210	SKIPER
Макс. диаметр электрода, мм	4	FLUX/MMA-210D
Диаметр сварочной проволоки, мм	0,8-1	
Диаметр сварочного рукава, м	2	



Максимальный сварочный ток, А	250	SKIPER
Диаметр сварочной проволоки, мм	0,8-1	MIG/MAG-250D
Диаметр сварочного рукава, м	3	





SKIPER[®]

Максимальный сварочный ток, А	260	SKIPER MIG/MMA-260D
Макс. диаметр электрода, мм	4	
Диаметр сварочной проволоки, мм	0,8-1	
Диаметр сварочного рукава, м	3	



МАСКИ СВАРОЧНЫЕ

Зона обзора, мм	90x35	SKIPER 300S
Размер светофильтра, мм	120x95	
Степень затемнен. в выкл. сост., DIN	4	
Степень затемнен. во вкл. сост., DIN	9-13	



Зона обзора, мм	90x35	SKIPER 500SE
Размер светофильтра, мм	110x90	
Степень затемнен. в выкл. сост., DIN	4	
Степень затемнен. во вкл. сост., DIN	9-13	



Зона обзора, мм	93x43	SKIPER 5000X-PRO
Размер светофильтра, мм	110x90	
Степень затемнен. в выкл. сост., DIN	4	
Степень затемнен. во вкл. сост., DIN	9-13	



Зона обзора, мм	90x35	SKIPER 6000X-PRO
Размер светофильтра, мм	110x90	
Степень затемнен. в выкл. сост., DIN	4	
Степень затемнен. во вкл. сост., DIN	9-13	





SKIPER®

SKIPER®

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ



skiper.by





SKIPER®

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ШУРУПОВЕРТЫ

Емкость аккумулятора, Ач	1,5	SKIPER CS2000-1
Жесткий крутящий момент, Нм	24	
Кол-во аккумуляторов	1	
Кол-во регулир. крутящего момента, шт	18+1	
Номинальное напряжение акк., В	12	
Частота вращ. на холост. ходу, об/мин ⁻¹	0-350-1350	
Тип патрона	быстрозажим., 2хмуфтов.	
Поставляется	в коробке	



Емкость аккумулятора, Ач	1,5	SKIPER CS2600-1
Жесткий крутящий момент, Нм	24	
Кол-во аккумуляторов	2	
Кол-во регулир. крутящего момента, шт	18+1	
Номинальное напряжение акк., В	12	
Частота вращ. на холост. ходу, об/мин ⁻¹	0-350-1350	
Тип патрона	быстрозажим., 2хмуфтов.	
Поставляется	в кейсе	



Емкость аккумулятора, Ач	1,5	SKIPER CS2800-1
Жесткий крутящий момент, Нм	24	
Кол-во аккумуляторов	2	
Кол-во регулир. крутящего момента, шт	18+1	
Номинальное напряжение акк., В	12	
Частота вращ. на холост. ходу, об/мин ⁻¹	0-350-1350	
Тип патрона	быстрозажим., 2хмуфтов.	
Поставляется	в кейсе	





НАШИ КОНТАКТЫ

ОФИС

+375 (17) 388-62-88

+375 (29) 122-66-77

ОТДЕЛ ОПТОВЫХ ПРОДАЖ

+375 (29) 126-26-26

+375 (29) 563-82-28

+375 (29) 788-48-96

ОТДЕЛ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ (ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН)

+375 (29) 125-26-26

+375 (29) 876-20-71

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С РЕКЛАМАЦИЯМИ

+375 (33) 325-11-54

Актуальный список
сервисных центров



YouTube
канал SKIPER



SKIPER®

отличный помощник
на стройке и в саду

